

機器配線用耐熱ビニル絶縁電線

UL 1015

- 用途……電子機器等の内部配線に使用します。
- 規格……UL、cUL
- 定格……105°C 600V
- 特長……難燃特性UL VW-1、電気用品安全法-F-に合格します。
- 種類と構造 導体(すずめっき軟銅線) 絶縁体(耐熱非鉛ビニル)



➡**には、サイズが入ります。

サイズ (AWG)	導 体		絶 縁 体		最大導体抵抗 (20°C) Ω/km	最小絶縁抵抗 (20°C) MΩ-km	絶縁耐電圧 (AC/1分間) V
	素線数/素線径 本/mm	外 径 mm	厚 さ mm	外 径 mm			
28	7/0.127	0.38	0.83	2.04	224	15	2,000
26	7/0.16	0.48	0.83	2.14	140	15	2,000
24	11/0.16	0.61	0.84	2.29	93.3	15	2,000
22	17/0.16	0.76	0.84	2.44	55.0	15	2,000
20	21/0.18	0.95	0.84	2.63	34.6	15	2,000
18	34/0.18	1.21	0.84	2.89	21.8	15	2,000
16	26/0.26	1.53	0.84	3.21	13.7	15	2,000
14	41/0.26	1.92	0.89	3.70	9.3	15	2,000
12	43/0.32	2.42	0.89	4.20	5.77	15	2,000
10	43/0.40	3.03	1.04	5.11	3.65	15	2,000

株式会社 東海電線

〒376-0137 群馬県桐生市新里町赤城山 919 番地 261 TEL:0277-74-3884 FAX:0277-74-3886